

Нагрівальні мати *Millimat/150* на основі двожильного кабелю в алюмінієвій захисній оболонці, призначені для монтажу в прошарок плиткового клею.

Марка	Потужність, Вт	Ширина х довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа обігріву, м²	Ціна роздрібна комплекту грн
MILLIMAT/150 1,0 m2	150	0,5x2,0	352,7	1,0	3372,00
MILLIMAT/150 1,5 m2	225	0,5x3,0	235,1	1,5	4023,00
MILLIMAT/150 2,0 m2	300	0,5x4,0	176,3	2,0	4632,00
MILLIMAT/150 2,5 m2	375	0,5x5,0	141,1	2,5	5286,00
MILLIMAT/150 3,0 m2	450	0,5x6,0	117,6	3,0	5877,00
MILLIMAT/150 3,5 m2	525	0,5x7,0	100,8	3,5	6477,00
MILLIMAT/150 4,0 m2	600	0,5x8,0	88,2	4,0	7056,00
MILLIMAT/150 5,0 m2	750	0,5x10,0	70,5	5,0	8079,00
MILLIMAT/150 6,0 m2	900	0,5x12,0	58,8	6,0	9057,00
MILLIMAT/150 7,0 m2	1050	0,5x14,0	50,4	7,0	10050,00
MILLIMAT/150 8,0 m2	1200	0,5x16,0	44,1	8,0	11064,00
MILLIMAT/150 10,0 m2	1500	0,5x20,0	35,3	10,0	13050,00
MILLIMAT/150 12,0 m2	1800	0,5x24,0	29,4	12,0	15129,00

Нагрівальні секції *MILlicABLE FLEX/2* на основі двожильного кабелю в алюмінієвій захисній оболонці, призначені для монтажу в прошарок плиткового клею.

Марка	Потужність, Вт	Довжина кабелю, м	Монтажна стрічка, м	Опір, Ом	Площа обігріву, м² (крок укладки 8см) 187Вт	Площа обігріву, м² (крок укладки 10см) 150Вт	Ціна роздрібна комплекту грн
MILlicABLE FLEX 15	375	24,9	5,0	352,7	2,0	2,5	4185,00
MILlicABLE FLEX 15	450	30,2	5,0	235,1	2,4	3,0	4675,00
MILlicABLE FLEX 15	525	35,1	10,0	176,3	2,8	3,5	5124,00
MILlicABLE FLEX 15	600	40,8	10,0	141,1	3,2	4,0	5841,00
MILlicABLE FLEX 15	750	48,7	15,0	117,6	3,9	5,0	6270,00
MILlicABLE FLEX 15	900	57,0	15,0	100,8	4,5	6,0	7110,00
MILlicABLE FLEX 15	1050	70,7	20,0	88,2	5,6	7,0	8283,00
MILlicABLE FLEX 15	1200	76,4	20,0	70,5	6,1	8,0	8544,00
MILlicABLE FLEX 15	1500	101,9	25,0	58,8	8,1	10,0	11079,00
MILlicABLE FLEX 15	1800	123,5	30,0	50,4	9,9	12,0	12462,00